

# GIDROLOCK ULTIMATE

ШАРОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

ПАСПОРТ



Шаровой кран с электроприводом Hidrolock Ultimate

## **Технические характеристики шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE:**

Мощность электродвигателя не более	6 Вт
Максимальное давление жидкости	64 атмосферы
Максимальная температура жидкости	+100 градусов
Температурный диапазон эксплуатации	от -10 до +60 град.
Габаритные размеры электропривода (без крана) (Ш x В x Д)	70 x 65 x 70 мм
Длина соединительного кабеля	1,1 метр
Время поворота шарового крана на 90 градусов	15 секунд

## **Размер проходного сечения шарового крана:**

1/2 дюйма	D=15 мм
3/4 дюйма	D=20 мм
1 дюйм	D=25 мм (Bugatti)

## **Крутящий момент на валу электродвигателя:**

Номинальный режим	5 Нм (50 кг*см)
Форсированный режим	6,5 Нм (65 кг*см)

[Перейти на главную страницу сайта](#)

## Напряжение питания – переменное напряжение 220 В ±15%, 50 Гц:

Ток потребления в момент открытия/закрытия не более 80 мА  
Ток потребления в дежурном режиме не более 10 мА

Подключение и управление:

	Провод.	Подключение.
1	Коричневый.	L фаза 220 вольт.
2	Синий.	N рабочий проводник.
3	Зелено-желтый.	РЕ заземление.
4	Черный.	Управление. Соединение черного провода с коричневым проводом (L): закрытие шарового электропривода. Отсоединение черного провода от коричневого провода (L): открытие шарового электропривода. <b>Внимание:</b> не допускается подсоединение черного провода на (N) рабочий проводник (синий провод).

## Напряжение питания – постоянное напряжение от +8 до +15 В:

Ток потребления в момент открытия/закрытия не более 0,5 А  
Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим) не более 0,7 А  
Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мА

Подключение и управление:

	Провод.	Подключение.
1	Коричневый.	+ 12 вольт.
2	Синий.	GND (-12 вольт).
3	Зелено-желтый.	РЕ заземление.
4	Черный.	Управление. Соединение черного провода с синим проводом (GND): закрытие шарового электропривода.  Отсоединение черного провода от синего провода (GND): открытие шарового электропривода.

[Перейти на главную страницу сайта](#)

# GIDROLOCK®

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Гидролок-Москва  
Защита от протечек

## Гарантийный сертификат.

Гарантийный срок на шаровой электропривод GIDROLOCK ULTIMATE 36 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения и эксплуатации шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE

Дата продажи        \_\_ / \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись продавца    \_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

[Перейти на главную страницу сайта](#)